

Ref. 1NIBG

Manipulace a precizní práce

Zaolejované prostředí



Výhody:

3/4 povrstvení: zvýšená ochrana kůže proti riziku vzniku dermatitidy
Ergonomický tvar
Vynikající pohodlí
Pocit druhé kůže
Výjimečný úchop v zaolejovaném prostředí

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Balení	Karton
1NIBG06	6	10	100
1NIBG07	7	10	100
1NIBG08	8	10	100
1NIBG09	9	10	100
1NIBG10	10	10	100
1NIBG11	11	10	100

Popis

Šedý bezešvý úplet z polyamidu, dvojitě povrstvení, 3/4 máčená s černou nitrilovou pískovanou úpravou dlaně, pletená manžeta.

Certifikace OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH nebo 15.HCN.70502, HOHENSTEIN

Prodejní balení

Zavěsitelné jednotlivé balení

Prohlédněte si také

Varianty



1N1SG

Sektory

Těžký a zpracovatelský průmysl

Lehký průmysl

Údržba

Služby a distribuce

Použití

vhodné pro všechny hlavní jemné práce v olejovém a mastném prostředí, obrábění dílů za přítomnosti řezného oleje, manipulace s plechy, naolejované mechanické díly a třídění malých dílů, údržba a vlhké prostředí, voda, oleje, tuky, uhlovodíky, montáž malých olejových dílů, malé obecné údržby a údržbářské práce.

Technické vlastnosti

Hustota úpletu
15

Barva	Šedá	Typ manžety	Elastické zápěstí
Barva 2	Černá		
Tvar	Rukavice		
Použití rukavic	Práce s olejem		
Typ rukavice	Bezešvé pletení		
Podpůrný materiál	polyamid, elasthan		
Úroveň povrstvení	3/4		
Materiál povrstvení	Nitril		
Úprava povrstvením	Hladké		
Úroveň povrstvení	Dlaň		
Materiál povrstvení	Nitril		
Povrchová úprava 2	Pískování		

Normy

Tyto rukavice patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 0075/1747/162/01/23/0045

Dodaný CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody

EN388:2016
+ A1:2018

4.1.3.1.X.

Ochrana před mechanickými riziky