

Ref. 1NIFB

Manipulace a precizní práce

Zaolejované prostředí



### Výhody:

- \* 100% povrstvení hřbetní části pro optimalizovanou ochranu kůže proti riziku vzniku dermatitidy
- \* Vynikající pohodlí
- \* Výjimečný úchop v zaolejovaném prostředí

### Nákupní balení

Ref.	Velikost	Balení	Karton
1NIFB06	6	10	100
1NIFB07	7	10	100
1NIFB08	8	10	100
1NIFB09	9	10	100
1NIFB10	10	10	100
1NIFB11	11	10	100

### Popis

Černý bežešvý úplet z polyesteru, dvojitě povrstvení v hladkém oranžovém nitrilu na celé hřbetní části a nitrilová pískovaná úprava dlaně, pletená manžeta

### Sektory

- Těžký a zpracovatelský průmysl
- Lehký průmysl
- Údržba
- Služby a distribuce

### Použití

Vhodné pro všechny přesné pracovní činnosti v olejovém a mastném prostředí, strojírenský a automobilový průmysl, obrábění dílů za přítomnosti řezného oleje, manipulace s plechy, zaolejovanými díly a třídění malých součástek, práce údržby ve vlhkém prostředí, voda, oleje, tuky, uhlovodíky, montáž malých olejových dílů, drobné běžné a údržbářské práce.

### Prodejní balení

>1

Multipack

Prohlédněte si také

### Varianty



1NIFB

## Technické vlastnosti

Hustota úpletu  
15

Barva	Černá
Barva 2	Oranžový
Barva 3	Černá
Tvar	Rukavice
Použití rukavic	Práce s olejem
Typ rukavice	Bezešvé pletení
Podpůrný materiál	Polyester, elastan
Úroveň povrstvení	Ruka
Materiál povrstvení	Nitril
Úprava povrstvením	Hladké
Úroveň povrstvení	Dlaň
Materiál povrstvení	Nitril
Povrchová úprava 2	Pískování
Typ manžety	Elastické zápěstí

## Normy

Tyto rukavice patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 0075/1747/162/01/23/0043 EXT 01/01/23

Dodaný CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Obecné požadavky na ochranné rukavice

EN388:2016  
+ A1:2018

4.1.2.1X

Ochrana před mechanickými riziky