

Ref. 1NISG

### Manipulace a precizní práce

Zaolejované prostředí



### Výhody:

Vynikající pohodlí  
Pocit druhé kůže  
Výjimečný úchop v zaolejovaném prostředí

### Nákupní balení

Ref.	Velikost	Balení	Karton
1NISG06	6	10	100
1NISG07	7	10	100
1NISG08	8	10	100
1NISG09	9	10	100
1NISG10	10	10	100
1NISG11	11	10	100

### Prodejní balení

Zavěsitelné jednotlivé balení

Prohlédněte si také

### Varianty



1NIBG

### Popis

Šedý bezešvý úplet z polyamidu, dvojitá hladká vrstva na dlani s černou nitrilovou pískovanou úpravou dlaně, pletená manžeta.

Certifikace OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH nebo 15.HCN.70502, HOHENSTEIN

### Sektory

Těžký a zpracovatelský průmysl

Lehký průmysl

Údržba

Služby a distribuce

### Použití

vhodné pro všechny hlavní jemné práce v olejovém a mastném prostředí, obrábění dílů za přítomnosti řezného oleje, manipulace s plechy, mechanické díly a třídění drobných dílů, údržba ve vlhkém prostředí, voda, oleje, tuky, uhlovodíky, řezací práce, lisování, průmyslová údržba a udržovací práce.

## Technické vlastnosti

Hustota úpletu  
15

Barva	Šedá	Typ manžety	Elastické zápěstí
Barva 2	Černá		
Tvar	Rukavice		
Použití rukavic	Práce s olejem		
Typ rukavice	Bezešvé pletení		
Podpůrný materiál	polyamid, elasthan		
Úroveň povrstvení	Dlaň		
Materiál povrstvení	Nitril		
Úprava povrstvením	Hladké		
Úroveň povrstvení	Dlaň		
Materiál povrstvení	Nitril		
Povrchová úprava 2	Pískování		

## Normy

Tyto rukavice patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 0075/1747/162/01/23/0047

Dodaný CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Obecné požadavky na ochranné rukavice

EN388:2016  
+ A1:2018

Ochrana před mechanickými riziky



4.1.3.1.X.