



Olej

Nízká chemická odolnost



Lehká zátěž

## Lehké rukavice odolné proti oděru s pokročilou schopností odpuzovat oleje

- **Specializovaná ochrana:** Průmyslové ochranné rukavice HyFlex® 11-926 mají povrchovou bariéru RIPEL™ Liquid Repellence, která zabraňuje kontaktu pokožky s olejem nebo chemikáliemi a zajišťuje bezpečnost na pracovišti.
- **Vylepšená přilnavost:** Tříčtvrteční povrchová úprava těchto rukavic HyFlex® a úprava ANSELL GRIP™ minimalizující sílu zlepšují jejich přilnavost.
- **Větší flexibilita:** Ergonomický tvar rukou a lehká podšívka průmyslových rukavic HyFlex® 11-926 pomáhají snižovat únavu rukou, protože jsou pružné a ovladatelné.
- **Zvýšený komfort:** Kombinace materiálů Spandex® a nylon dodává podšívce HyFlex® 11-926 pocit "druhé kůže" pro lehkou a pohodlnou manipulaci.
- **Zvýšená odolnost:** Průmyslové pracovní rukavice HyFlex® 11-926 dosahují úrovně 3 odolnosti proti oděru podle norem EN a ANSI, což zaručuje dlouhou životnost.



### Průmyslová odvětví

- Automobilový průmysl
- Strojní průmysl a vybavení
- Kovovýroba
- Chemický průmysl
- Zemědělství

### Aplikace

- Zpracování kovů a montážní práce
- Výběr a upevňování součástí
- Obsluha a údržba výrobní linky
- Montáž součástí
- Vkládání a vyjímání hrubých dílů nebo krabic
- Výměna nástrojů a forem
- Finální montáž
- Montáž a kontrola součástí
- Montáž a demontáž vybavení
- Skladování surovin
- Nakládání a vykládání nákladních automobilů a vozidel
- Manipulace s příchozím zbožím
- Otevírání pecí, ventilů vypouštěcích čerpadel nebo vedení a krakovacího zařízení – proces BTX

### Hlavní vlastnosti

- **RIPEL™ Liquid Repellence:** Bezpečnostní rukavice přizpůsobené pro mastné podmínky
- **Tříčtvrteční máčení:** Pro ochranný nátěr s bezpečnou přilnavostí
- **Lehká jemná podšívka:** Nabízí flexibilitu a pohodlí.

### Chemické akcelerátory vulkanizace

- Zinek-dibutylidithiokarbamát

Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku či složky rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo alergické kontaktní reakce.

### Výkonové normy a Shoda se zákonnými nařízeními

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4121A



GR  
ISO 18889

EN 388



4121

EN 388



4121A



### Technologie



**ANSELL GRIP™**  
Ansell Grip Technology



**RIPEL™**  
Liquid Repellence Technology

### Specifikace

ZNAČKA   KÓD	POPIS	Hustota úpletu	VELIKOST	DÉLKA	BARVA POVRSTENÍ	BALENÍ
HyFlex® 11-926	<b>Dokončení:</b> 3/4 povrstvené <b>Materiál povrstvení:</b> Nitril <b>Materiál podšívky:</b> Nylon <b>Provedení manžety:</b> Pletené zápěstí	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	215-260 mm/ 8,46- 10,23 palce	Fialová	• 12 párů v sáčku; 12 sáčků v kartonu

### Pro více informací navštivte [www.ansell.com](http://www.ansell.com) nebo nám zavolejte:

#### Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

#### Austrálie

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

#### Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

#### Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexico  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Kanada

Ansell Canada Inc.  
105 Rue Lauder  
Cowansville (Québec) J2K 2K8  
Kanada  
Tel.: 1 800 363 8340  
Fax: 1 800 267 3551