

Technický list

KORFU bezpečnostní polobotka

Kód produktu: 2015-S3ESD



svršek	broušený, prodyšný poromerický microfibre v kombinaci s textilem
podšívka	laminovaná prodyšná textilie MESH
vkládací stélka	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
podešev	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
velikost	35 - 49
norma	ČSN EN ISO 20345:2012, ČSN EN ISO 61340-5-1:2017 ed. 3
provedení	S3 ESD SRC - s plastovou tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, antistatické vlastnosti ESD, NON METALIC

Vlastnosti

PL Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
PS Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
SR Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
WPA Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
HRO Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
WR Odolnost proti vodě	NE
WRU Průnik a absorpce vody	ANO
CI Izolace obuvi proti chladu	NE
HI Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
FO Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
P Odolnost proti propíchnutí	ANO
E Absorpce energie v patě	ANO
M Ochrana nártu	NE
A Antistatická obuv	ANO
AN Ochrana kotníku	NE
CR Svršek odolný proti pořezu	NE
SRA Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
SRB Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	ANO
SRC Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	ANO
Free-tex Membrána	NE
Michelin Podešev Michelin	NE
BOA Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
NON-METALIC Obuv bez kovových částí	ANO
ESD ESD obuv	ANO
Zimní Zimní provedení obuvi	NE
ANTICUT Protipořezová obuv	NE
Norma	20345:2012
Značení obuvi	S3

Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
34	0,69 kg	0,92 kg	200 mm	315 mm	115 mm	42 mm	600 mm	340 mm	9,70 kg	220,0 mm
35	0,70 kg	0,94 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	10,20 kg	225,3 mm
36	0,71 kg	0,95 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	10,40 kg	231,0 mm
37	0,73 kg	0,96 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	10,50 kg	237,7 mm
38	0,77 kg	1,03 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	10,80 kg	244,3 mm
39	0,79 kg	1,04 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	11,00 kg	251,0 mm
40	0,83 kg	1,06 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	11,40 kg	257,7 mm
41	0,85 kg	1,09 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	11,80 kg	264,3 mm
42	0,91 kg	1,14 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	12,00 kg	271,0 mm
43	0,93 kg	1,18 kg	205 mm	330 mm	120 mm	430 mm	615 mm	345 mm	12,60 kg	277,7 mm
44	0,95 kg	1,22 kg	205 mm	330 mm	120 mm	430 mm	615 mm	345 mm	12,80 kg	284,3 mm
45	0,97 kg	1,24 kg	205 mm	330 mm	120 mm	430 mm	615 mm	345 mm	13,00 kg	291,0 mm
46	1,00 kg	1,28 kg	210 mm	350 mm	125 mm	440 mm	635 mm	360 mm	13,60 kg	299,7 mm
47	1,06 kg	1,33 kg	210 mm	350 mm	125 mm	440 mm	635 mm	360 mm	14,40 kg	304,4 mm
48	1,13 kg	1,40 kg	210 mm	350 mm	125 mm	440 mm	635 mm	360 mm	14,80 kg	311,0 mm
49	1,29 kg	1,48 kg	210 mm	350 mm	125 mm	440 mm	635 mm	360 mm	15,80 kg	317,7 mm
50	1,31 kg	1,49 kg	210 mm	360 mm	115 mm	450 mm	650 mm	375 mm	16,40 kg	323,3 mm

Obchodní parametry

Intrastat - kód zboží	64041990
Intrastat - kód země	CN
Intrastat - hmotnost	1,15 kg
Intrastat - doplňková jednotka	NPR
Intrastat - doplňkové množství	1