

RUKAVICE PROTI TEPELNÝM RIZIKÁM SAFEPRO – NÁVOD NA POUŽITIE

POPIS VÝROBKU

Rukavice **400 PRO** a **AL 400 PRO** sú navrhnuté, vyrábané a dodávané ako účinná ochrana proti krátkodobým tepelným rizikám. Používajú buď samostatne, alebo v kombinácii s vhodným ochranným odevom. Užívateľovi poskytujú potrebnú ochranu so zachovaním dostatočného pohodlia aj pohyblivosti a zároveň umožňujú rýchle odloženie v prípade nutnosti – mimoriadnej udalosti.

Rukavice sú vyrábané z kvalitných textílií európskeho pôvodu, pričom použité tkaniny sú osobitne skonštruované tak, aby spĺňali požiadavky platných technických a hygienických noriem EU. Vrchná vrstva rukavíc je zhotovená zo syntetickej žiaruvzdornej textílie, vnútorné vrstvy z izolačnej plsti a bavlny. Na všetky vonkajšie spoje sú použité pevné a nehorľavé nite zo 100 % Para-Aramidu (Twaron®-u).

Rukavice sú vyrábané v univerzálnej veľkosti číslo 10 v súlade s normami STN EN 420+A1 – Ochranné rukavice. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy a STN EN 407 – Ochranné rukavice proti tepelným rizikám (teplu a/alebo ohňu).


Podľa požadovaného stupňa ochrany a druhu tepelných rizík je možné zvoliť verziu rukavíc s reflexne pohlinikovanou chrbtovou stranou, alebo rukavice bez pohlinikovania. Rukavice s pohlinikovaním (AL) sa vyrábajú a dodávajú v nasledovných typových variantoch / strihoch:

Palcové (AL400 = PARROT PROFI AL / 01150060) a 5-prstové (AL5/400 = SCAUP PROFI AL / 01150062).

Rukavice bez pohlinikovania sa vyrábajú a dodávajú v nasledovných typových variantoch / strihoch:

Palcové (400 = PAROT PROFI / 01150059), 5-prstové (5/400 = SCAUP PROFI / 01150061) a obojstranné palcové (10/400 = MACAW PROFI / 01150063).

TYPOVÉ VARIANTY (STRIHY) RUKAVÍC, PREHL'AD A OZNAČOVANIE

POHLINIKOVANÉ RUKAVICE: AL 400 PRO / PARROT PROFI AL	POHLINIKOVANÉ RUKAVICE: AL 5/400 PRO / SCAUP PROFI AL	POHLINIKOVANÉ RUKAVICE: AL 5/400 PRO / SCAUP PROFI AL
		
RUKAVICE BEZ POHLINIKOVANIA: 400 PRO / PAROT PROFI	RUKAVICE BEZ POHLINIKOVANIA: 5/400 PRO / SCAUP PROFI /	RUKAVICE BEZ POHLINIKOVANIA: 10M400 PRO / MACAW PROFI

ÚČEL POUŽITIA

Rukavice sú určené na ochranu pred krátkodobými účinkami extrémneho tepla pri práci v rizikovom prostredí a manipulácii s predmetmi teploty až do 350°C (krátkodobá cca 500°C). Pohlinikované rukavice poskytujú ochranu pred všetkými druhmi tepelných rizík s dôrazom na sálavé teplo a postrek taveninou (chrbtová strana). Rukavice bez pohlinikovania nie sú určené na ochranu pred sálavým teplom a postrekom taveniny.

Výber rukavíc a ich používanie je nevyhnutné konzultovať s osobou zodpovednou za bezpečnosť práce prevádzky a musia byť touto osobou schválené.

ÚDRŽBA, SKLADOVANIE, LIKVIDÁCIA ODPADU

Rukavice nevyžadujú žiadnu zvláštnu údržbu. Hrubé nečistoty sa mechanicky odstránia, napríklad navlhčenou utierkou. Pri čistení sa nesmú používať žiadne rozpúšťadlá ani nástroje, predmety a prostriedky, ktoré by mohli rukavice poškodiť. Rukavice sa nesmú prať, bieliť, žehliť, chemicky čistiť ani sušiť v bubnovej sušičke. Rukavice nevyžadujú žiadne zvláštne opatrenia pri skladovaní ani pri manipulácii. Odporúča sa uskladnenie v suchých, vetraných priestoroch mimo priameho slnečného svetla. Vzhľadom na neškodnosť všetkých materiálov sa poškodené a vyradené rukavice môžu likvidovať štandardným spôsobom.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA, STARNUTIE VÝROBKU

Rukavice sú funkčné len suché, v pôvodnom prevedení, t.j. bez neodborných zásahov a úprav. Pred každým použitím je potrebné skontrolovať ich neporušenosť, stav pohlinikovania, celistvosť šitia aj stupeň znečistenia a navlhnutia.

V prípade akýchkoľvek poškodení, alebo pochybností o kvalite rukavíc vplyvom opotrebovania (napríklad: roztrhnutie, rozpáranie, prepálenie, predratie, znečistenie, nasiaknutie tukmi, navlhnutie...) je potrebné rukavice bezodkladne vyradiť z ďalšieho používania.


Údaje o negatívnom vplyve starnutia výrobku na ochranné a iné vlastnosti nie sú doposiaľ známe. Správne skladovanie výrobkov neovplyvňuje jeho ochranné a iné vlastnosti. Napriek uvedenému, výrobca odporúča použiť a spotrebovať výrobok najneskôr do 3 rokov od nadobudnutia tovaru.

UPOZORNENIE

Používanie navlhnutých rukavíc môže spôsobiť odlupovanie a následné poškodenie celistvosti pohlinikovania a tým rukavice nevrátne znehodnotiť. Špinavé a navlhnuté, alebo zamastené rukavice môžu stratiť pôvodnú funkčnosť a deklarované úrovne ochrany. Opravy poškodených rukavíc a úpravy, alebo zásahy do konštrukcie sú zakázané.

RUKAVICE ZBYTOČNE NEVYSTAVUJTE PÔSOBIENIU EXTRÉMNEHO TEPLA ANI VLHKOSTI

VYSVETLENIE PIKTOGRAMOV OŠETROVANIA (STN EN 23758/Z1)



Zákaz prania - Zákaz bielenia - Zákaz žehlenia - Zákaz chemického čistenia - Zákaz sušenia v bubnovej sušičke

Návod na používanie, vyhlásenie o zhode:

RUKAVICE PROTI TEPELNÝM RIZIKÁM

TYP

SAFEPRO

Strana / str. celkom

PN SAFEPRO

TD R2019.05

Revízia: 5 (03/2019)

400 PRO, AL400 PRO

1 / 2

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

VYHLÁSENIE O ZHODE VYDÁVA	SAFEPRO s.r.o., Lesná 6/1604, 040 01 Košice, Slovenská Republika Obchodný register: Okresný súd Košice I, Vložka č.: 11947/V, IČO: 36 201 626, DIČ: 2010538002
AKO VÝROBCA VÝROBKU (PREDMET VYHLÁSENIA)	RUKAVICE PROTI TEPELNÝM RIZIKÁM
Rukavice s pohliníkovanim TYP	AL400 PRO = PARROT PROFI AL / 01150060 Súbežné vzory: AL5/400 PRO = SCAUP PROFI AL / 01150062
Rukavice bez pohliníkovania TYP	400 PRO = PAROT PROFI / 01150059 Súbežné vzory: 5/400 PRO = SCAUP PROFI / 01150061 a 10/400 PRO = MACAW PROFI / 01150063).
ÚČEL POUŽITIA VÝROBKU	Rukavice sú určené na ochranu pred krátkodobými účinkami tepla pri práci v rizikovom prostredí a pri manipulácii s predmetmi teploty až do 350°C..Rukavice bez pohliníkovania nie sú určené na ochranu pred sálavým teplom a postrekom taveniny.

VÝROBCA VYHLASUJE ŽE:

Uvedené výrobky sú v určenom použití bezpečné a sú prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou, sú identické s osobnými ochrannými prostriedkami, ktoré sú predmetom Záverečného protokolu o skúškach č. 070/18 a 071/18 z 10/04/2018, ktoré slúžia ako podklad na vystavenie certifikátov typu č.: 00070/111/1/2018 a 00071/111/1/2018.

NOTIFIKOVANÁ OSOBA	Notifikovaná osoba č. 2369 VIPO, a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovenská republika
---------------------------	--



Týmto certifikátmi sa potvrdzuje zhoda vlastností uvedeného typu výrobku s technickými požiadavkami, ktoré sú konkretizované harmonizovanými normami STN EN 420+A1 Ochranné rukavice. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy a STN EN 407 Ochranné rukavice proti tepelným rizikám (teplu a/alebo ohňu).

V Košiciach, dňa:
31/03/2019

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výlučnú zodpovednosť výrobcu. Všetky súvisiace dokumenty, vrátane technickej dokumentácie sú uložené u výrobcu. Tento výrobok sa označuje značkou zhody CE.


IČO:36201626 DIČ:(SK)2021538002
SAFEPRO
SAFEPRO spol. s r.o., Lesná 6
04001 Košice, SLOVAK REPUBLIC
Ing. Ján Urbančík, PhD.
konateľ

Vysvetlenie piktogramov úrovne prevedenia podľa STN EN 407:

RUKAVICE BEZ POHLINÍKOVANIA (bez AL)			RUKAVICE S POHLINÍKOVANÍM (pohliníkované AL)		
STN EN 407	4	Správanie pri horení - čas dohorevania po oddialení horáka ≤ 2 s - čas tienia po oddialení horáka ≤ 5 s	STN EN 407	4	Správanie pri horení - čas dohorevania po oddialení horáka ≤ 2 s - čas tienia po oddialení horáka ≤ 5 s
 4 3 4 x x x	3	Kontaktné teplo - oneskorenie prenosu kontaktného tepla do vnútra rukavice najmenej o 15 s pre 350°C	 4 3 4 4 x 4	3	Kontaktné teplo - oneskorenie prenosu kontaktného tepla do vnútra rukavice najmenej o 15 s pre 350°C
	4	Konvekčné teplo - oneskorenie prenosu konvekčného tepla (plameň) do vnútra rukavice ≥ 18 s		4	Konvekčné teplo - oneskorenie prenosu konvekčného tepla (plameň) do vnútra rukavice ≥ 10 s
	x	Sálavé teplo		4	Sálavé teplo - oneskorenie prenosu sálavého tepla do vnútra rukavice (po cca prah bolesti) ≥ 90 s
Ochranné rukavice proti tepelným rizikám (Bez AL)	x	Malé postreky roztaveného kovu	Ochranné rukavice proti tepelným rizikám (Pohliníkované AL)	x	Malé postreky roztaveného kovu
	x	Veľké množstvá roztaveného kovu		4	Veľké množstvá roztaveného kovu - váha roztaveného kovu potrebná k poškodeniu umelej kože, umiestnenej v rukavici 200 a viac g.



ES ZNAČKA ZHODY - VIPO, a.s., ul. gen. Svobodu 1069/4, 95801 Partizánske, SK, notifikovaná osoba 2369

Návod na používanie, vyhlásenie o zhode:			Strana / str. celkom	
RUKAVICE PROTI TEPELNÝM RIZIKÁM			TYP	SAFEPRO
PN SAFEPRO	TD R2019.05	Revízia: 5 (03/2019)	400 PRO, AL400 PRO	2 / 2